

# WEG FOTOLUMINESCENT

ACRYLVERF





# WEG FOTOLUMINESCENT

## ACRYLVERF

Fotoluminescente acrylverf voor weg / fiets / voetgangers / parkeer / magazijnborden. Snelle uitharding, buitenweerstand en uitstekende duurzaamheid dankzij het hoge percentage acrylhars in de formulering.

Product geleverd in 2 componenten (basis en pigment).  
Tweede laag van het fotoluminescente systeem van de weg.  
Aan te brengen op ST1041 straat witte verf.

REFERENTIES  
FOTOLUMINESCENT : PH1041  
WITTE ONDERVACHT : ST1041

OPBRENGST  
IN M<sup>2</sup> : 1 LITER = 1,75 M<sup>2</sup> - 2,5 M<sup>2</sup>\*  
LINEAIR (BREEDTE 10CM) :  
1 LITER = 17,5M - 25M

SOLLICITATIE :  
ROLLER, SPUITPISTOOL,  
STRIP SPUITMACHINE

### KENMERKEN

Dichtheid van het gebruiksklare gemengde product	UNE 48098 1,30 g/cm <sup>3</sup> ± 0,010
Kleur :	kleurloos - groenachtig
Niet-vluchtig :	UNE EN 12802 70% ± 5
KREBS-STORMER consistentie :	UNE 48076 88 ± 10 KU
Drogen bij 20°C :	UNE 135202 10 minuten
Weerstand tegen bloeden :	UNE EN 1871 B < 0,05
Dekking :	Semi-transparant
Versnelde kunstmatige veroudering :	UNE En 1871 (168 H.) Zonder aanpassingen
Alkalische weerstand	UNE EN 1871 Passend, zonder gebreken
FOTOLUMINESCENTIE	Luminantieklassen volgens ISO 17398
DIN 67510 standaard	
100µm sec	KLASSE C ( 10 min : 140* / 60 min : 20* )
150µm sec	KLASSE D ( 10 min : 260* / 60 min : 35* )

\*Lichtsterkte in mcd/m<sup>2</sup>

